





Injection d'eau surchauffée



Injection de détergent



Système de recharge automatique



Possibilité de connexion au réseau d'eau



Nettoyage de tapis convoyeur



Référence	4W04010
Puissance maximale	14,55 kW
Tension	3 ~ 400V - 50/60 Hz
Carrosserie	Acier Inox AISI 304 BA
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	14,4 kW
Pression	10 Bar
Volume de la chaudière	7,3 L
Volume du réservoir d'eau	14 L
Volume du réservoir de détergent	14 L
Production de vapeur	388 g/min
Production de vapeur	23 kg/h
Température de la vapeur à la sortie	180° C
Température du détergent	90° C - 160° C
Câble d'alimentation / Poids	8 m / 60 kg

Garantie 5 ANS chaudière Garantie 2 ANS Pièces et Main-d'oeuvre Générateur vapeur triphasé à 10 bar de pression avec système de recharge automatique. Contrôle électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière TRUE TEMP™. Carrosserie et châssis en acier Inox, imperméabilité IPX5, injection de détergent et d'eau surchauffée et possibilité de connexion directe au réseau d'eau.

Dispositif digital avec thermomètre, manomètre et compte-heures.

OPTION : ce genérateur existe également equipé d'un aspirateur à turbine intégrée.

OPTION : ce modèle est également disponible avec un régulateur de puissance de 7,2 à 14,4 kW.

APPLICATIONS





LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS

GEYSER 1 - 10 BAR - VAPEUR



FLEXIBLE

5 mt.	ref. 7105W12
8 mt.	ref. 7108W12
10 mt.	ref. 7110W12
15 mt.	ref. 7115W12



BUSE

3,6 - 7,2 kW / Ø 2mm	ref. UG71312
10 kW / Ø 2,5 mm	ref. UG71311
14,4 kW / Ø 2,9 mm	ref. UG71411





LANCE VAPEUR

100 mm	ref. 7100011
400 mm	ref. 7100111
800 mm	ref. 7100121
1200 mm	ref. 7100131



BROSSE VAPEUR

250 mm	ref. 7000252V1
350 mm	ref. 7000352V1
450 mm	ref. 7000452V1



JULY - 10 BAR - VAPEUR - 3,4KW À 14,4 KW



FLEXIBLES

5 mt.	ref. 7052I3TWV1
8 mt.	ref. 7082I3TWV1
10 mt.	ref. 7102I3TWV1
15 mt.	ref. 7152I3TWV1



TUBE DE PROLONGATION (x2) ref. 12030GR



BROSSE RECTANGULAIRE ref. 12040GRV1



BROSSE TRIANGULAIRE ref. 12050GRV1

ref. 1207003



LANCE BAILLONETTE DROITE

3,6 kW - 7,2 kW / Ø 2 mm	ref. 7207502
10,8 kW / Ø 2,5 mm	ref. 7207512
14,4 kW / Ø 2,9 mm	ref. 7207522



LANCE BAILLONETTE COURBÉE À 45°

3,6 kW - 7,2 kW / Ø 2 mm	ref. 7207532
10,8 kW / Ø 2,5 mm	ref. 7207542
14,4 kW / Ø 2,9 mm	ref. 7207552



BROSSE INOX T50